

LINEA	Rivenditori
Rif. prodotto	UMBRELLA FINITURA
Revisione	1
Data	2016

# Tipo di prodotto UMBRELLA Finitura

# Finitura lucida trasparente all'acqua, per esterno ed interno; atossica e non infiammabile.

Umbrella finitura è una vernice a base di resine sintetiche modificate in dispersione acquosa con plastificazione molecolare interna ad alta trasparenza, non ingiallente. Il film di Umbrella finitura lucida è caratterizzato da ottima e prolungata resistenza ai raggi u.v., elevata insaponificabilità, ottima permeabilità al vapore acqueo, buona essiccazione, ottimo coefficiente duro elastico, ottima resistenza all'acqua.

Campi di impiego Per balconi e terrazze piastrellati faccia vista dove è richiesto un effetto impermeabilizzante sottostante specialmente per le fughe

### Caratteristiche tecniche

Aspetto colore film secco	Trasparente Opaco
Colore	Lattescente
Densità	Kg/Lt 1,10 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°c	150 - 200 " Ford 4
Residuo secco volumetrico %	47 ± 2%
Resa teorica	100 gr/mq
Spessore tipico micron	25 secchi 75 umidi
Rapporto di miscelazione Base/Indurente	Prodotto monocomponente
Pot Life	Non applicabile
Diluizione	Tal Quale - Non diluire
Modalità di applicazione	Pennello, Rullo - in una o più mani
Essiccazione 20°C	Fuori Tatto: 1 ora Secco al tatto: 3 ore Secca un profondità 12 ore
Resistenza di temperatura esercizio	100°C
Sovrapplicazione Minima / Massima	12 ore – nessuna limitazione
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi nelle confezioni originali sigillate e stoccate in luoghi asciutti con temperature non inferiori a 7° C e non superiori a 35° C.
Confezioni standard	0,750 lt - 5 lt - KIT UMBRELLA

# Colorificio Atria S.r.l.

C/da Camarro - Formeca 91028 Partanna (TP) Tel. 0924/49500 - 0924/87610 Fax: 0924/921250 P. IVA 00013450812

E-mail: info@atria.it web site www.atria.it

### Norme di Applicazione Preparazione delle superfici piastrellate.

Pulire, con idoneo mezzo, ogni traccia di sporcizia, macchie e sostanze grasse. Controllare che le fughe siano ben chiuse, compatte e senza posti mancanti, eventualmente riparare le stesse con apposite malte. Applicare Umbrella primer ed aspettare che sia ben asciutto. Dopo minimo 24 ore applicare Umbrella finitura in una o più mani secondo le necessità ad intervallo di 12 ore una mano dall'altra.

Note applicative: Applicare in condizioni climatiche favorevoli, con temperatura non inferiore a + 8 °C e non superiore a + 35°C, con umidità atmosferica relativa non superiore al 75%. Non applicare su superfici esposte ai raggi solari diretti o se vi è minaccia di pioggia o forte vento.Le superfici esterne trattate devono essere protette per almeno 48 ore dopo l'applicazione. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.

Consigliato per Per superfici piastrellate, cemento, intonaci, pietre naturali e artificiali. Atmosfera urbana, rurale e marina

Sconsigliato per Immersione in acqua ed atmosfere industriali pesanti.

Fondi consigliati Umbrella Primer

Informazioni di sicurezza Il prodotto non è infiammabile. Rispettare le norme di igiene previste dalle vigenti normative per l'applicazione. Non disperdere il prodotto o il contenitore nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

(\*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.r.l.

C/da Camarro - Formeca 91028 Partanna (TP) Tel. 0924/49500 - 0924/87610 Fax: 0924/92250

P. IVA 00013450812

E-mail: info@atria.it web site www.atria.it