

LINEA	Rivenditori
Rif. prodotto	UMBRELLA PRIMER
Revisione	1
Data	2016

Tipo di prodotto **UMBRELLA Primer**

Primer monocomponente all'acqua trasparente, ancorante promotore di aderenza.

Umbrella primer è un formulato di natura organica minerale, specifico per promuovere l'aderenza su superfici difficili. Prodotto di facile applicazione esente da sostanze nocive e solventi organici. Umbrella primer non è infiammabile ne nocivo ne inquinante.

Campi di impiego Per balconi e terrazze piastrellati faccia vista dove è richiesto un effetto impermeabilizzante sottostante specialmente per le fughe

Caratteristiche tecniche

Aspetto colore film secco	Trasparente Opaco
Colore in barattolo	Lattescente
Densità	Kg/Lt 1,10 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C	16 sec. Ford 4
Residuo secco volumetrico %	25 ± 1%
Resa teorica	50 gr/mq
Spessore tipico micron	30 umidi 10 secchi
Rapporto di miscelazione Base/Indurente	Prodotto monocomponente
Diluizione	Tal Quale - Non diluire
Modalità di applicazione	Pennello, Rullo Spruzzo non idoneo
Essiccazione 20°C	Fuori Tatto: 1 ora Secco al tatto: 6 ore Secca un profondità 18 ore
Sovrapplicazione Minima / Massima	24 ore – nessuna limitazione
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Stabilità allo stoccaggio	12 mesi nelle confezioni originali sigillate e stoccate in luoghi asciutti con temperature non inferiori a 7° C e non superiori a 35° C.
Confezioni standard	0,375 lt - 2,5 lt - KIT UMBRELLA

Note: Prodotto caustico, evitare il contatto con pelle e occhi. Proteggere le superfici in legno, alluminio e vetro. Proteggere dalla pioggia le superfici trattate con Umbrella primer almeno 24 ore dopo l'applicazione. Non applicare con presenza di vento o minaccia di pioggia

Colorificio Atria S.r.l.

C/da Camarro - Formeca
91028 Partanna (TP)
Tel. 0924/49500 - 0924/87610
Fax: 0924/921250
P. IVA 00013450812

E-mail: info@atria.it
web site www.atria.it

Norme di Applicazione **Preparazione delle superfici:**

Pulire, con idoneo mezzo, ogni traccia di sporczia, macchie e sostanze grasse. Riparare eventuali lesioni e distacchi delle fughe esistenti ed applicare a rullo una mano di Umbrella primer tal quale. Dopo minimo 24 ore applicare Umbrella finitura in una o più mani, secondo le necessità ad intervallo di 12 ore una mano dall'altra.

Consigliato per Per superfici piastrelate, gres, ceramica, cotto, cemento, intonaci, pietre faccia vista naturali e artificiali.

Sconsigliato per Immersione in acqua ed atmosfere industriali pesanti.

Fondi consigliati Umbrella Finitura

Informazioni di sicurezza Il prodotto non è infiammabile. Rispettare le norme di igiene previste dalle vigenti normative per l'applicazione. Non disperdere il prodotto o il contenitore nell'ambiente. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.r.l.

C/da Camarro - Formeca
91028 Partanna (TP)
Tel. 0924/49500 - 0924/87610
Fax: 0924/921250
P. IVA 00013450812

E-mail: info@atria.it
web site www.atria.it